

SÉRIE A4s

75 – 95 cv

VALTRA



**SUA
MÁQUINA.
DE TRABALHO.**

SÉRIE A4s

-  www.valtra.com.br
-  0800 192 211
-  ValtraGlobal
-  ValtraVideos

VALTRA é uma marca mundial da AGCO.


Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOPVTA4S/V1/FEV2019



ESPECIFICAÇÕES		A74s	A84s	A94s
RENDIMENTO DO TRATOR				
Potência máxima do motor @ 2.000 rpm - cv (kW)	SAE J1995	79 (58)	89 (65)	99 (73)
	ISO TR14396	76 (56)	86 (63)	95 (70)
Torque máximo @ 1.500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	312 (31,8)	347 (35,4)	355 (36,2)
Potência máxima na TDP - cv (kW)		64 (47)	72 (53)	79 (58)
Marca	AGCO POWER			
Número de cilindros	3			
Cilindrada - cm³	3.300			
Aspiração	Turbo intercooler			
TRANSMISSÃO				
Tipo	12x12			
Reversor	Eletro-hidráulica Mecânica			
Embreagem	Multidisco úmido			
Acionamento	Eletro-hidráulica			
EIXOS		DIANTEIRO	TRASEIRO	
Tipo	4x2* / 4x2 TDA	Flange		
Acionamento	Eletro-hidráulico			
Redução final	Epicíclica			
Bloqueio do diferencial	Eletro-hidráulica			
TOMADA DE POTÊNCIA				
Tipo	Eletro-hidráulica			
Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 540 / 540E*			
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	1.920 (540) / 1.560 (540E)			
SISTEMA DE DIREÇÃO				
Tipo	Hidroestática			
LEVANTE DE TRÊS PONTOS				
Controle	Eletrônico			
Capacidade de levante (kgf)	3.000			
Funções de controle eletrônico	Intermix			
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas				
SISTEMA HIDRÁULICO				
Controle remoto				
Tipo	Independente			
Bomba	Engrenagem			
Número de válvulas	2 / 3			
Fluxo máximo (l/min)	65			
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	200 (204)			

ESPECIFICAÇÕES		A74s	A84s	A94s
RODADO				
Traseiro	Dianteiro			
18.4-30R1	12.4-24R1			
23.1-26R1	13.6-24R1			
23.1-26R2	14.9-24R2			
13.6-38R1 Duplo	12.4-24R1			
FREIOS				
Serviço				
Tipo	Multidisco úmido			
Acionamento	Hidráulico			
Estacionamento				
Tipo	Freio de mão mecânico			
CAPACIDADES				
Tanque de combustível (l)	170 (plataformado) / 153 (cabinado)			
BITOLA				
Dianteiro mínima-máxima (mm)	1.118 / 2.000			
Traseiro mínima-máxima (mm)	1.329 / 2.349			
Largura externa traseira (mm)	1.925			
PESOS E DIMENSÕES				
Comprimento total (mm)	4.424			
Distância entre eixos (mm)	2.250			
Altura máxima (mm)	2.714			
Largura externa traseira máx. (mm)	1.925			
Vão livre máx. (mm)	500			
Peso máximo com lastro (kg)	4.125	4.675	5.225	
*Dimensões se aplicam aos modelos cabinados				
**Consulte disponibilidade de modelos e versões				
OPCIONAIS				
Super Creeper				
Para-lamas dianteiros				
Telemetria				

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)					
VELOCIDADES DE TRABALHO E TRANSPORTE					
Rotação do motor - rpm					2.200
Pneu					18.4-30R1
MARCHAS	VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE		MARCHAS	VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE	
L1	1.2	0.1	H1	3.5	0.3
L2	2.9	0.2	H2	8.2	0.6
L3	4.0	0.3	H3	11.3	0.8
L4	5.5	0.4	H4	15.7	1.1
L5	7.7	0.6	H5	21.8	1.6
L6	9.3	0.7	H6	26.3	1.9



Raio de giro
3,3 m

Concessionária